DETECTEUR DE FUITES

Ménager & Industriel

réf. DI02C

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Produit actif
Solution aqueuse contenant des tensio-actifs.
Propulseur
Protoxyde d'azote (ininflammable)

PROPRIETES/APPLICATIONS

- Permet de détecter immédiatement les fuites d'air et de gaz.
- Assure un contrôle d'étanchéité des circuits et des raccords.
- Efficace et d'une grande sécurité.
- La fuite sera caractérisée par la présence de bulles.
- Produit simple d'emploi, permet un contrôle visuel rapide des fuites.
- Contient des agents anti-corrosifs, non agressifs vis à vis des métaux, plastiques, peintures, joints, ...
- Idéal pour les services d'entretiens, les plombiers, les garages, les services de sécurité, les laboratoires et toutes les industries.
- Non compatible avec l'oxygène.

MODE D'EMPLOI

- Usage multipositions.
- Agiter vigoureusement l'aérosol avant usage.
- Pulvériser sans excès sur la partie à contrôler.
- En cas de fuite, il y aura formation de bulles.

FCA

FAREVA®

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles.
Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.