



## FICHE TECHNIQUE

# ECOL CT 150

### SOLVANT DEGRAISSANT ALCALIN ALIMENTAIRE

### SOLUBLE A L'EAU

**ENLEVE LES GRAISSES, HUILES, ENCRES, TEINTURES ET CIRES TENACES  
EFFICACE SUR TRACES NOIRES**

#### ■ DOMAINE D'APPLICATION

ECOL CT 150 est un dégraissant multifonction non moussant. Il permet le nettoyage des sols, murs et plus généralement le dégraissage et le nettoyage de tous types de support et de matériel.

Efficace sur traces noires.

ECOL CT 150 nettoie murs et sols en béton, pièces détachées, métaux, appareillages, machines outils, réservoirs, conduits de vapeur, intérieurs de voitures, moteurs, pompes, ...

Idéal pour les industries automobiles, aéronautique, alimentaires, imprimeries, artisans...

ECOL CT 150 est un produit qui est utilisé pour le nettoyage et le dégraissage des pièces métalliques en industrie.

ECOL CT 150 est un nettoyant puissant et économique.

#### ■ PRESENTATION

Liquide de couleur jaune vert fluo.

#### ■ COMPOSITION

Combinaison de tensioactifs non ioniques, solvant, sels minéraux alcalins, séquestrant.

#### ■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Liquide ..... fluide
- ✓ Couleur ..... jaune vert fluorescent
- ✓ pH du produit pur ..... 12,5 -13,5
- ✓ Densité relative ..... 1,04 -1,06
- ✓ Pouvoir moussant..... très faible
- ✓ Solubilité dans l'eau ..... Totale

ECOL'CHIM ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ECOL'CHIM n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

**SARL ECOL'CHIM**

2 rue du Moulin

**51140 JONCHERY SUR VESLE**

Port : 06.61.47.70.82 Fax 03.26.50.01.9 Email :

Ecolchim@sfr.fr Site : ecolchim.com

#### ■ SECURITE

Préparation classée C- corrosif GHS05



ECOL CT 150 est une préparation classée corrosive. Il est impératif de consulter la fiche de donnée de sécurité du produit. Consulter les précautions d'emploi.

#### ■ MODE ET DOSE D'EMPLOI

- ✓ En bain, au pulvérisateur, à la serpillière, diluer le produit en solution de 2 à 15 %.
- ✓ En autolaveuse ..... en solution de 0,5 à 2 %
- ✓ En appareil à pression ..... 1 à 3 % en sortie de lance

Pour le matériel pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, faire suivre d'un rinçage à l'eau potable.

**Attention :** ne jamais laisser sécher le produit sur les surfaces peintes ou le verre car il y a un risque d'altération des supports.

#### ■ LEGISLATION

- ECOL CT 150 est conforme à l'arrêté du 08/09/1999 concernant le nettoyage des matériaux pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires pour un usage en collectivités.
- Produit non soumis à la Taxe Généralisée sur les Activités Polluantes.
- Ininflammable
- Economique

