

ECOLSTRIP : double face transparent

ACRYLIQUE HAUTE RESISTANCE

FICHE TECHNIQUE

Description

ECOLSTRIP est spécialement destiné aux applications intérieures et extérieures de collage permanent. Peut remplacer le rivetage, le soudage par points, les colles liquides et autres moyens de fixation permanente. Convient également pour différentes matières, tels que le métal, le bois, le verre et la plupart des matières synthétiques.

Adhésif

- ▶ Mousse acrylique transparent
- ▶ Epaisseur 1,0 mm et 0,5 mm
- ▶ Sensible à la pression
- ▶ Forte adhérence
- ▶ Excellente résistance au cisaillement
- ▶ Densité 850 kg/m³

Protecteur

- ▶ film PE
- ▶ Couleur rouge

Applications

AUTOMOBILE

- ▶ Pose de baguettes et moulures
- ▶ Fixation d'emblèmes, monogrammes & rétroviseurs
- ▶ Plombs d'équilibrage de roues

INDUSTRIE

- ▶ Signalisation et panneaux
- ▶ Usage intérieur et extérieur
- ▶ Assemblages de verre et métaux (vérandas, portes en verre et miroiterie).

Caractéristiques techniques

▶ Résistance à l'adhérence à 180° sur de l'acier inox	2000 g/cm
▶ Charge de rupture	6,7kg/cm ²
▶ Cisaillement dynamique à l'adhésion	4900 g/cm
▶ Tenue en température	-40°C à +120°C
▶ Résistance aux solvants	PAS DE DEGRADATION
▶ Résistance UV	BONNE
▶ Résistance à l'humidité	EXCELLENTE

Application

Température d'application : entre +15°C et +30°C. **Sur des surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse.** Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, **l'adhésif sensible à la pression doit être appliqué en exerçant un maximum de pression.** L'adhésif tiendra au niveau de performance indiqué après une période de liaison de 24 heures à 23°C.

Stockage et durée de conservation

Dans une zone propre, sèche et bien aérée, de préférence à une température de 10°C à 30°C. Dans de telles conditions, le produit se conserve pendant deux ans au moins.

Les informations ci-dessus sont données en toute loyauté, toutefois l'acheteur devra se rassurer que la performance du produit sera satisfaisante à l'application envisagée. Les chiffres indiquées sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs maximum ou minimum pour des usages spécifiques. Nous ne pouvons pas être tenus responsables pour une défaillance du produit sauf essais complets effectués. Le client est tenu à décider quel type d'adhésif convient à ses propres applications.

SARL ECOL'CHIM

2 rue du Moulin Port : 06 61 47 70 82 Fax : 03 26 50 01 91

Email : ecolchim@sfr.fr ecolchim.com

