



## ECOLRENOV PROTECT

### RENOVATEUR PROTECTEUR DES PLASTIQUES, PEINTURES, GELCOAT, METAUX, MARBRE

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Application facile et rapide                          | <input checked="" type="checkbox"/> Enlève les dépôts poudreux à la surface des surfaces peintes             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Régénère les colorations altérées                     | <input checked="" type="checkbox"/> Redonne de l'éclat aux peintures et vernis devenus ternes                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ravive la teinte et l'aspect : gelcoats et plastiques | <input checked="" type="checkbox"/> Restaure le brillant et assure la protection des métaux polis ou chromés |

#### PROPRIETES :

Insoluble dans l'eau, ne s'applique pas sur supports humides.

Applications polyvalentes, multi-supports.

Nettoie, enlève rapidement les dépôts poudreux ou oxydés présents sur les surfaces peintes, métalliques ou plastiques.

Ne raye pas les supports.

Par son effet garnissant : Donne un aspect « mouillé » aux surfaces devenues poreuses.

Apporte de l'éclat aux surfaces devenues ternes par le phénomène de poudroissement, de « farinage ».

Recommandé pour l'entretien, la maintenance, la protection de surfaces exposées aux agressivités météorologiques, aux ambiances corrosives, à l'intérieur ou l'extérieur des locaux.

Utilisé pour la rénovation, protection de surfaces peintes, de supports oxydés, décolorés, ternis tels-que : Plastiques, gelcoat, aluminium, acier, telles-que huisseries des portes, fenêtres, volets, abris, mobiliers de jardins ou urbains, garnitures, objets de décorations, panneaux de protection, de signalisations publicitaires, pare-chocs, capots de bateaux, matériaux dégradés, décolorés, de constructions, de décors, en pierres, marbres, carrelages terres cuites, etc...

#### MODE D'EMPLOI ET DOSES :

SARL ECOL'CHIM 2 rue du Moulin 51140 JONCHERY SUR VESLE Portable 06 61 47 70 82 Fax 03 26 50 01 91 Email : [ecolchim@sfr.fr](mailto:ecolchim@sfr.fr) Site : [ecolchim.com](http://ecolchim.com)



## ECOLRENOV PROTECT

Appliquer sur surfaces : Propres, **sèches**, sans poussières, ni traces grasses ; non chaude, à l'abri du soleil et de la chaleur.

Si un pré-nettoyage est nécessaire : Utiliser une mousse de nettoyage en aérosol et rincer à l'eau et notamment pour les supports poreux : Après nettoyage, attendre le séchage complet avant application du rénovateur.



**Agiter avant emploi.**

SARL ECOL'CHIM 2 rue du Moulin 51140 JONCHERY SUR VESLE Portable 06 61 47 70 82 Fax 03 26 50 01  
91 Email : [ecolchim@sfr.fr](mailto:ecolchim@sfr.fr) Site : [ecolchim.com](http://ecolchim.com)



## ECOLRENOV PROTECT

Application : A l'état pur, au pinceau ou avec un chiffon coton imprégnés  
En une fine couche uniforme (éviter les surépaisseurs et les coulures) ;  
si nécessaire les enlever avec un chiffon avant séchage.

Rendement au mètre carré de surface en moyenne pour les :

- . Supports poreux : Pierres, ardoise, marbre, terre-cuite = De 4 à 8 m<sup>2</sup>/L
- . Supports ternis non poreux : Métalliques, plastiques, surfaces peintes = De 7 à 15 m<sup>2</sup>/L

Séchage : Hors poussières : 10 à 30 Minutes selon supports et température.

Réticulation : 24 heures minimum à température ambiante 20 °C avant remise au trafic.

Nettoyage matériel d'applications : Immédiatement après application à l'aide d'un solvant.

### PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION :

Préparation à base d'une association synergisée d'extrait végétaux en dispersion dans un support d'application.

Extrait conditions de vente : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.